

## Strisce per binario

Queste strisce non adesive, messe in opera sui binari SIT OB, consentono di marcare apparecchiature che richiedono siglature estese. Vengono utilizzate sui quadri di distribuzione.



Selezione Articolo						
Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Dimensioni L x H (mm)	Strisce per foglio	Fogli per confezione	Pezzi per confezione
KE727027002	SITM804X/215	Metal	215x10	12	10	120
KE727027234	SITW804X/215	Bianco	215x10	12	10	120
KE727027374	SITY804X/215	Giallo	215x10	12	10	120
KE727053487	SITM804X/430	Metal	430x10	18	4	72
KE727027242	SITW804X/430	Bianco	430x10	18	4	72
KE727053560	SITY804X/430	Giallo	430x10	18	4	72
KE727027036	SITM806X/215	Metal	215x15	7	10	70
KE727027275	SITW806X/215	Bianco	215x15	7	10	70
KE727053578	SITY806X/215	Giallo	215x15	7	10	70
KE727027044	SITM806X/430	Metal	430x15	12	4	48
KE727027283	SITW806X/430	Bianco	430x15	12	4	48
KE727053586	SITY806X/430	Giallo	430x15	12	4	48
KE727053511	SITM808X/215	Metal	215x20	6	10	60
KE727027317	SITW808X/215	Bianco	215x20	6	10	60
KE727053594	SITY808X/215	Giallo	215x20	6	10	60
KE727053529	SITM808X/430	Metal	430x20	9	4	36
KE727027325	SITW808X/430	Bianco	430x20	9	4	36
KE727053602	SITY808X/430	Giallo	430x20	9	4	36

Caratteristiche Tecniche	
Materiale	MMA
Spessore	0,8
Temperatura d'esercizio	-40 ÷ +82 °C
Resistenza alla sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006
Come scegliere le piastre da usare	Consultare tabella pag. 81